



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011



## 55x57-K-2.0

|                                                                                        |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. LEK-Nr.                                                                             | KE 0012                                                     |
| 2. Typ                                                                                 | Kamineinsätze                                               |
| 3. Verwendungszweck                                                                    | Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung |
| 4. Hersteller                                                                          | Austroflam GmbH<br>Austroflam-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach  |
| 5. Bevollmächtigter                                                                    | -                                                           |
| 6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes | 3                                                           |

|                                                                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Prüflabor Kennnummer/Prüfberichtsnummer                                                                 | 1015 / 1015-CPR-30-17198/4/TZ |
| Harmonisierte technische Spezifikation                                                                  | EN 16510-2-2:2022             |
| Tragfähigkeit (kg)                                                                                      | -                             |
| Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]                       | 0                             |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]                       | 660                           |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]                                    | 750                           |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]                                 | 0                             |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]                       | 0                             |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]                      | 0                             |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]  | 360                           |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm] | 360                           |
| Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]                             | 1500                          |
| Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung                                                         | Calciumsilikat Promasil 950KS |
| CO bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]                                                            | ≤ 1250                        |
| NOX bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]                                                          | ≤ 160                         |
| OGC bei 13 % O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]                                                          | ≤ 70                          |
| Staub (PM) bei 13% O2 bei Nennwärmeleistung [mg/Nm³]                                                    | ≤ 30                          |
| CO bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]                                                       | -                             |
| NOX bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]                                                      | -                             |
| OGC bei 13% O2 bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm³]                                                      | -                             |



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011



## 55x57-K-2.0

|                                                                                        |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. LEK-Nr.                                                                             | KE 0012                                                     |
| 2. Typ                                                                                 | Kamineinsätze                                               |
| 3. Verwendungszweck                                                                    | Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung |
| 4. Hersteller                                                                          | Austroflam GmbH<br>Austroflam-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach  |
| 5. Bevollmächtigter                                                                    | -                                                           |
| 6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes | 3                                                           |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Staub (PM) bei 13% O <sub>2</sub> bei Teillast-Wärmeleistung [mg/Nm <sup>3</sup> ] | -      |
| Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung [°C]                              | 314    |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]                                      | 11     |
| Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]                                       | 10,5   |
| Abgastemperatur bei Teillast-Wärmeleistung [°C]                                    | -      |
| Mindestförderdruck bei Teillast-Wärmeleistung [Pa]                                 | -      |
| Abgasmassenstrom bei Teillast-Wärmeleistung [g/s]                                  | -      |
| Brandsicherheit für Installation an den Schornstein                                | T400 G |
| Nenn-Raumwärmeleistung [kW]                                                        | 8,0    |
| Nenn-Wasserwärmeleistung [kW]                                                      | -      |
| Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]                                             | 78     |
| Teillast-Raumwärmeleistung [kW]                                                    | -      |
| Teillast-Wasserwärmeleistung [kW]                                                  | -      |
| Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung [%]                                        | NPD    |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad [%]                                                | 68     |
| Energieeffizienzindex (EEI)                                                        | 103    |
| Energieeffizienzklasse                                                             | A      |
| Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung [kW]                                     | -      |
| Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung [kW]                                  | -      |
| Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand [kW]                                   | -      |
| Ökologische Nachhaltigkeit                                                         | NPD    |

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alleine der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Krenglbach, 01.10.2025

  
Andreas Schönfeld  
Geschäftsführer